



## KAMMEROVN

Konvektionsovn til opvarmning, tørring og hærkning af emner

Fornax Konvektionsovn er en god og driftsikker løsning, når bl.a. varmebehandling, tørring og hærkning af emner er nødvendig.

Ovnene tilbydes i et bredt standardprogram eller i dimensioner efter kundebehov, ligesom der tilbydes en række kundespecifikt tilbehør.

Ovnens store luftcirkulation sikrer en jævn temperaturfordeling i hele ovnkammeret.



*Fornax Kammerovn,  
kundespecifik  
T6000-S med  
ventilatorer på siden*

Alle anlæg er CE-mærkede  
og leveres med komplet  
dokumentation

Fornax Kammerovn er den perfekte løsning til virksomheder, der skal have varmebehandlet emner i produktionen. Det brede standardprogram gør det muligt at finde den helt rigtige løsning, uanset kravene til kapacitet. Effektiviteten af en Fornax ovn er veldokumenteret og referencelisten er lang.

Fornax har mere end 35 års erfaring med udvikling af ovne og har leveret anlæg til en lang

række industrier. Denne erfaring gør det muligt at udforme den enkelte løsning efter kundens behov - f.eks. med pneumatiske låger - i temperaturer op til 750°C.

Ovnen er bygget op omkring et enkelt, men robust princip. Indvendigt er ovnen beklædt med aluminiserede stålplader, mens ydersiden er udført i stålplader lakeret i standard Fornax farver.

### Fornax Kammerovne leveres i følgende standardprogram

250° C Ovntype	Dimensioner, indvendig mm			Dimensioner, udvendig mm			Effekt kW
	Bredde	Højde	Dybde	Bredde	Højde	Dybde	
T 500	800	750	850	1200	1200	1100	11,7
T 750	800	1120	850	1200	1570	1100	11,7
T 1000	800	1500	850	1200	1950	1100	11,7
T 1500	1000	1500	1000	1400	1950	1250	18,0
T 2000	1000	1700	1500	1400	2150	1750	18,0
T 3000	1200	1700	1500	1600	2150	1750	18,0
T 4000	1200	1700	2000	1600	2150	2250	23,4
T 6000	1700	1700	2200	2100	2150	2450	23,4
T 8000	1700	1700	2800	2100	2150	3050	36,0
T 10000	2000	2000	2500	2400	2450	2750	36,0
T 12000	2000	2000	3000	2400	2450	3250	36,0

450° C Ovntype	Dimensioner, indvendig mm			Dimensioner, udvendig mm			Effekt kW
	Bredde	Højde	Dybde	Bredde	Højde	Dybde	
T 500HT	800	750	850	1300	1250	1150	11,7
T 750HT	800	1120	850	1300	1650	1150	18,0
T 1000HT	800	1500	850	1300	2000	1150	18,0